

MEIER

> MEIER-BAUSTOFFE.DE

FP0033a

ISOVER Vario® Xtra
SECURITY

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Apr. 18

VARIO® XTRA: DAS XTRA AN SICHERHEIT!

ISOVER Vario® Xtra
SECURITY

**Vario® Xtra ist Ihr Plus an Sicherheit
und Verlegekomfort!**

• Selbsthaftend • Mehr Sicherheit • Einfach wieder ablösbar • Hohe Umweltverträglichkeit

Vario®
Das Original

Tackern war gestern!

Das robuste Luftdichtheitssystem Vario® Xtra steht für maximalen Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeit. Vario® Xtra erreicht beste bauphysikalische Werte (s_d -Wert 0,3 – 25 m) und kann, dank patentierter Klettfunktion, von nur einer Person verlegt werden. Mithilfe der Klettstreifen Vario® XtraPatch kann die Klimamembran Vario® XtraSafe unter den Sparren oder auf Metallständern einfach angeheftet werden. Eventuell notwendige Korrekturen sind dadurch einfach auszuführen. Tackerlöcher in der Folie sind durch das Kletten zudem ausgeschlossen. Das Vario® XtraTape und der Mehrkomponenten-Dichtstoff Vario® XtraFit sind optimal auf das Vario® Xtra-System abgestimmt. Darüber hinaus lassen sich nach Bedarf andere Vario® Komponenten ergänzen.



92283 Lauterhofen	Zur Schanze 2	Tel. 09186 / 918-0
92224 Amberg	Werner-von-Siemens-Str. 68	Tel. 09621 / 7744-0
91207 Lauf a. d. Pegnitz	Westendstr. 2	Tel. 09123 / 9676-0
92318 Neumarkt	Amberger Str. 21	Tel. 09181 / 30188
92253 Schnaittenbach	Rohrweiherweg 2	Tel. 09622 / 7015-0
92237 Sulzbach-Rosenberg	Krötenseestr. 2	Tel. 09651 / 509-50
92637 Weiden	Prof.-Zintl-Str. 20	Tel. 0961 / 67099-0



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Apr. 18

FP0033c

Klettsystem mit
PATENT
ISOVER Vario® Xtra



Die Komponenten des Premium-Feuchteschutzsystems Vario® Xtra:

Alle Komponenten sind lösungsmittelfrei!

1 Vario® XtraSafe

Selbst bei extremen klimatischen Verhältnissen sorgt die variable Dampfbremse für eine punktgenaue Umschaltung. Die Klettfunktion ermöglicht schnelles und dabei sicheres Arbeiten. Ideal auch für Winterbaustellen: ein s_d -Wert von 0,3 – 25 m.

2 Vario® XtraPatch

Schnelle und präzise Verlegung der Klimamembran - ermöglicht erneutes Positionieren! Klettstreifen einfach auf die Sparren oder Metallständer auf bringen. Klettmontage verhindert Feuchteschäden durch Tackerlöcher.

3 Vario® XtraTape

Robustes Klebeband für eine langfristig stabile Verklebung der Klimamembran. UV- und wasserbeständig. „Fingerlift“ erleichtert das Lösen des Liners. Lässt sich in der Länge präzise reißen.

4 Vario® XtraFit

Hochelastisches Mehrkomponenten-System für den luftdichten Anschluss auf allen üblichen Bauteilbewegungen. Farbwechsel zeigt die Durchtrocknung des Dichtstoffs an.

Ein Verlegungs-Video des Vario® Xtra Systems finden Sie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=957Gjb_mPEo

